

Váš dopis zn. 448/20-VAV
Ze dne 14. 5. 2020
Naše zn. 68346/2020-SŽ-GŘ-O14
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Libor Mrhálek
Telefon +420 972 741 313
Mobil +420 725 144 182
E-mail Mrhalek@spravazeleznic.cz

Datum 6. října 2020

Dle rozdělovníku
(pouze elektronicky)

Indikace VZPK na desce nouzových obsluh

Společnost AŽD Praha, s.r.o., požádala č.j. 448/20-VAV o upřesnění významu, účelu a využití optické indikace od výstražného zařízení pro přechod kolejí (dále také jen VZPK) na desce nouzových obsluh.

Požadavky Správy železnic, státní organizace, na VZPK jsou stanoveny v technické specifikaci SŽDC TS 1/2018-Z (dále také jen TS). Dle prvního odstavce čl. 3.6 TS musí být pro VZPK zřízeny na desce nouzových obsluh indikační a ovládací prvky ve stejném rozsahu jako u přejezdového zabezpečovacího zařízení, pokud by byl přejezd zřízen ve stejném místě dopravní. Rozsah těchto indikačních a ovládacích prvků musí umožňovat minimálně otevření VZPK při poruše SZZ. Přitom místo otevření VZPK při poruše SZZ tlačítkem se předpokládá využití funkce dle článku 3.7 TS, jejíž zřízení je TS doporučeno.

V rámci konkrétní stavby může být s ohledem ke způsobu obsluhy a provoznímu využití VZPK rozhodnuto o zřízení příslušných prvků (souboru) pro nouzovou obsluhu VZPK na desce nouzových obsluh. Jedná se zpravidla o případy trvale obsazeného pracoviště v dopravně s VZPK při předpokládaném významném provozním zatížení dotčených kolejí a využití přechodu kolejí. Pokud je soubor pro nouzovou obsluhu VZPK z desky nouzové obsluhy zřízen, obsahuje vždy:

- bílou optickou indikaci činnosti VZPK „VZPK uzavřeno“, která stálým světlem indikuje vydávání signálu Stůj a současně pohotovostní stav VZPK. Indikací není řešeno uplynutí předzváněcí doby pro VZPK, čas a pravidla pro odložení povolení jízdy vlaku (např. na PN) u takového VZPK jsou vždy uvedeny v ZDD;
 - nevratné dvupolohové tlačítko „Uzavření“ pro spuštění vydávání signálu Stůj na VZPK (uzavření VZPK). Stlačením tlačítka dojde na VZPK k vydávání povelu Stůj, jeho zpětným povytažením do základní polohy je tento povel zrušen a vydávání povelu Stůj ukončeno (pokud jsou splněny všechny podmínky pro jeho ukončení);
 - vratné dvupolohové tlačítko „Nouzové otevření“ s uzávěrem a evidencí obsluhy pro nouzové zrušení signálu Stůj na VZPK. Stlačením tlačítka dojde na VZPK ke zrušení vydávání signálu Stůj. Místo tohoto prvku se přednostně použije funkce VZPK dle článku 3.7 TS.
- Jednotlivé indikační a ovládací prvky se na desce umísťují zpravidla pod sebe, a to v pořadí shora dolů bílá optická indikace, tlačítko pro spuštění vydávání Stůj a tlačítko pro nouzové zrušení signálu Stůj na VZPK.

- Pro název souboru se uplatňují pravidla dle článku 1.4 TS (např. VZPK1). Název se umísťuje nad prvky vlastního souboru. Popis každého ovládacího a indikačního prvku se umísťuje pod příslušný prvek.

Ing. Martin Krupička
ředitel odboru
zabezpečovací a telekomunikační techniky

(podepsáno elektronicky)

Rozdělovník:

AŽD Praha, s. r. o.

- ZTE elektronicky sekretariát (Alena Adamcová - adamcova.alena@azd.cz)
elektronicky Ing. Pavel Doubek

Správa železnic, státní organizace

Generální ředitelství

- O11 elektronicky na sekretariát

Centrum telematiky a diagnostiky

- elektronicky Ing. Dalibor Sojka

Stavební správa východ

- elektronicky na sekretariát

Stavební správa západ

- elektronicky na sekretariát

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1143244

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f57126a1-085d-4684-907d-4083b351fa81

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Libor MRHÁLEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.10.2020 08:47:03



290cb8f8-513e-495e-8a87-a6911c2c6d8f